

 NEPRIVALOMI PAVYZDŽIAI LENGVESNIAI BESTGRIP DYGLIŲ NAUDOJIMUI	1000	1100	1200	1300	1350	1400	1500	1600	1610	1700	1700S	1740	1750	1800	1800R	1800S	1900	1900T	1910T	3000A	3000B	3300	
MAGNETINIS RAKTAS ¼ šešiakampio sraigto/rankenos naudojimas montavimui																							
MAGNETINIS RAKTAS su fiksuota rankena																							
OFF/OFF 1 RAKTAI dyglių išėmimui. Tinka ir sugadintiems																							
IŠMATAVIMAI diametro ilgis	6x8.4	7.9x9.8	9x12.6	9x15.2	9x14.4	9x16.2	9x17.5	7.7x16.6	6.7x18.1	9x20.8	9x23	7.7x17.4	7.7x20.9	9x23.3	9x24.5	9x21.5	9x20.5	9x20.8	10x23.8	7.9x15.1	7.9x11.4	8.6x13.2	
IŠKILUMAI (mm)	2.2	1.9	1.9	3.2	2.4	2.8	4	3.6	3.6	7.3	9	5.4	6.9	6.8	8	7.5	4	4.3	5.3	4.4	3.5	1	
DYGLIO ĮSISKVERBIMAS Į GUMĄ (mm)	6.2	7.9	10.7	12	12	13.5	13.5	13	14.5	13.5	14	12	14	16.5	16.5	14	16.5	16.5	18.5	10.7	7.9	12.2	
MINIMALUS PROTEKTORIUS Bendri matavimai (mm)	5	5.9	8.5	9.5	9.5	11	11	10.5	12	11	11.5	9.5	11.5	14	14	11.5	14	14	16				
Galiuko dydis (mm)	1.7 WIDIA	2.2 WIDIA	2.6 WIDIA	2.6 WIDIA	2.6 WIDIA	2.6 WIDIA	2.6 WIDIA	2.2 WIDIA	2.2 WIDIA	2.2 WIDIA	1.6	2.2 WIDIA	2.2 WIDIA	2.6 WIDIA	2.6 WIDIA	1.6	2.6 WIDIA	3.0 WIDIA	3.0 WIDIA	1.7 WIDIA	1.7 WIDIA	2.6 WIDIA	
KELIŲ MAŠINA SNIEGO PADANGOS		B-C H=5 I=40	A-B-C H=7.5 I=40		A-B-C H=9 I=40																		
DŽIPAS SNIEGO PADANGOS BEKELĖS PADANGOS		B-C H=5 I=40	A-B-C H=7.5 I=40	A-B H=9 I=60	A-B-C H=9 I=40	A-B-C H=10.5 I=40	A-B H=10.5 I=40							A H=13.5 I=70				A-B H=13.5 I=70					
SAUGUS MOKOMASIS VAŽIAVIMAS SNIEGO PADANGOS BEKELĖS PADANGOS			H=7.5 I=70	H=9 D-E I=70	H=9 F-G I=70	H=10.5 I=70	H=10.5 I=70											H=13.5 I=70					
KELIŲ MOTOCIKLAS KELIŲ PADANGOS BEKELĖS PADANGOS	B-C H=3 D I=40	B-C H=5 I=40	A-B-C H=7.5 I=40	A-B-C H=9 I=40	A-B-C H=9 I=40	A-B-C H=10.5 I=40	A H=10.5 I=40																
IŠTVERMĖS VARŽYBOS MOTOCIKLU LENKTYNĖS										A H=10.5 D I=200			A H=11 D I=200		A H=14 G I=200								
IŠTVERMĖS VARŽYBOS MOTOCIKLU TRENIRUOTĖ BEKELĖ						B-C H=10.5 G I=60	A-B-C H=10.5 G I=60	A-B-C H=10 D I=60		A H=10.5 D I=100		A-B-C H=9 D I=60	A H=11 D I=100	A H=14 G I=100				A-B-C H=14 G I=60					
MOTOCIKLŲ VARŽYBOS 100% LEDAS											100%ICE H=11 D					100%ICE H=11 G							
KROSINIŲ MOTOCIKLŲ VAŽIAVIMAS BEKELĖ							A-B H=10.5 I=150			A H=10.5 I=150			A H=11 D I=150	A H=14 G I=150	A H=14 G I=150								
KETURRAČIAI ATV/UTV			B-C H=7.5 D I=40	A-B-C H=9 I=40	B-C H=9 I=40	A-B-C H=10.5 I=40	A-B H=10.5 I=40							A H=14 I=40				A-B H=14 I=40					
KALNŲ DVIRATIS	A-B-C H=5 I=30																						
RALIO AUTOMOBILIS PADANGOS VARŽYBOMS LEDU						A-B-C H=10.5 I=100	A-B H=10.5 I=100							A H=12 I=100				A-B H=12 I=100					
RALIO AUTOMOBILIS VARŽYBŲ KELIUOSE PADANGOS SNIEGO PARANGOS		B-C H=5 I=40	A-B-C H=7.5 I=40	A-B H=9 I=40	A-B-C H=9 I=40	A-B-C H=10.5 I=40																	
TRAKTORIUS DARBINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS														A H=12 I=150				A-B-C H=12 I=150	A-B-C H=14 I=150				
SUNKVEŽIMIS DARBINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS			C H=7 I=120	A-B-C H=8 I=120	B-C H=8 I=120	B-C H=9 I=120	A-B-C H=9 I=120											A-B-C H=12 I=120	A-B-C H=14 I=120				
VIKŠRAI						H=13.5 I=100 L=10	H=13.5 I=100 L=10	H=13 I=100 L=8	H=14.5 I=100 L=6	H=13.5 I=100 L=10			H=14 I=100 L=8	H=16.5 I=100 L=10				H=16.5 I=100 L=10					
KARTINGAI BEKELĖS PADANGOS			H=8 I=40	H=10 I=40	H=10 I=40	H=12 I=40	H=12 I=40																
NESLIDUS APAVAS ŽIRGAMS			B-C H=9.5 I=8											A H=13 I=8									
BATAI KROSINIŲ MOTOCIKLININKŲ BATAI																						H=9 I=7	
NESLIDŪS BATAI SPORTUI, LAISVALAIKUI-DARBUI, ŽVEJYBAI	C H=8 I=10	PILNA PAKUOTĖ art. 3000 = 20 nails (8 art. 3000A for heel 12 art. 3000B for front sole) + 1 KEY art. 3010 = 20 nails 3000A + 1 KEY art. 3020 = 20 nails 3000B + 1 KEY art. 3030 = 20 nails 1100+ 1 KEY										PAPILDYMO PAKUOTĖ art. 3100 = 10 nails (4 art. 3000A for heel 6 art. 3000B for front sole) art. 3110 = 10 nails 3000A art. 3120 = 10 nails 3000B art. 3130 = 10 nails 1100										A-B-C H=10.7 I=10	A-B-C H=8 I=10

DISTRIBUTOR



NE TAIP

Dyglių dispozicija padangose
 1) Padangos pakraštyje dyglius dėliokite vienodu atstumu, tiese
 2) Niekada nedėkite dyglių viena eile, geriau netaisyklingu, bet tvarkingu būdu, tokia logine seka, kurios turėtų būti laikomasi visame padangos pakraštyje.
 3) Jei padangos naudojamos ir keliuose be sniego, geriausia dyglius montuoti priekinių padangų kraštuose

A-DAUG SNIEGO B- MAŽAI SNIEGO C-BE SNIEGO D-PRIEKIAI NEVARANTYS RATAI E-GALINIAI NEVARANTYS RATAI F-PRIEKINEIAI VARANTYS RATAI
G-GALINIAI VARANTYS RATAI H-MINIMALUS PROTEKTORIUS I-MINIMALUS KIEKIS KIEKVIENAME RATE L-MAŽIAUSIAS KELIO PLEIŠTO PLOTIS Visi dydžiai pateikti milimetrais

LABAI NAŠUS DYGLIAVIMO IŠNAUDOJIMAS NAŠUS DYGLIAVIMO IŠNAUDOJIMAS NELABAI NAŠUS DYGLIAVIMO IŠNAUDOJIMAS

DĖMESIO! Naudodami dyglius visada laikykitės jūsų šalyje galiojančių normatyvų. Bestgrip neprisima atsakomybės dėl netinkamo produkto naudojimo.